KLAUS multiparking

Stromverbrauch für einen Parker (2 Stellplätze)

Je nach Parkertyp kommen verschiedene Hydraulikaggregate zum Einsatz, wobei dies in Sonderfällen abweichen kann.

Aggregat 1,5kW	G12	G32				
Aggregat 3kW	G42	G61	G62	G82	2042	2062
Aggregat 4kW	G63					

Leistungswerte

	Parker heben	Parker senken
Aggregat 1,5kW	1,95kW	0,05kW
Aggregat 1,5kW[1)]	1,95kW	1,95kW
Aggregat 3kW	3,75kW	0,05kW
Aggregat 4kW	4,81kW	0,05kW

[1)] bei Betrieb an Parker G12

Bewegungen des Parkers

Durchschnittliche Zeit für einen Bewegungsvorgang heben oder senken: 45s

Angenommene Bewegungsvorgänge pro Tag: 4 x heben
4 x senken

Benötigte elektrische Energie

Als Grundlage für die Berechnung des Strompreises dient ein Arbeitspreis von 0,15 € **pro kWh.** Den für Sie gültigen Arbeitspreis können Sie aus Ihrer Stromrechnung entnehmen, oder bei Ihrem zuständigen Energieversorgungsunternehmen (z. B. Yello, MÜAG, RWE) erfragen.

	Stromverbrach kWh	Stromkosten (gerundet)		
		Pro Tag	**Pro Monat**	Pro Jahr
Aggregat 1,5kW	0,1	0,015 €	**0,45 €**	5,40 €
Aggregat 1,5kW[1)]	0,19	0,030 €	**0,90 €**	10,80 €
Aggregat 3kW	0,19	0,030 €	**0,90 €**	10,80 €
Aggregat 4kW	0,24	0,040 €	**1,20 €**	14,40 €

[1)] bei Betrieb an Parker G12

Bitte beachten:

Bei geänderten Nutzungsbedingungen können sich andere Werte ergeben!