

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Technische Vorbemerkungen

1. Grundlagen für die Ausführung sind:
 - 1.1 Garagenverordnung der Bauordnung des jeweilig zuständigen Bundeslandes in neuester Fassung
 - 1.2 EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang 1 und der DIN EN 14010
 - 1.3 Ausführungszeichnungen des Architekten
 2. Der Bieter bestätigt mit Abgabe des Angebotes, dass die Garagenmaße sowie Fahrgassenbreiten in Übereinstimmung mit der GaVo und den von ihm zu benennenden Ausführungsrichtlinien und dem von ihm angebotenen System sind.
 3. Erforderliche Belastungen nach DIN EN 1991-1-1, je Stellplatz 2,0 t
-

Leistungsbeschreibung

Allgemeines:

Multiparking-Anlage zum unabhängigen Parken von 2 Pkw (EB) bzw. 2 x 2 Pkw (DB) übereinander. Abmessungen gemäß Produktdatenblatt MultiBase 2072i und den zugrunde gelegten Gruben-, Breiten- und Höhenmaßen. Befahren der Stellplätze waagrecht (Einbautoleranz +/- 1%). Die Bedienung erfolgt über ein Bedienelement mit selbsttätiger Rückstellung mittels gleichschließender Schlüssel.

MultiBase 2072i EB - 2 Plattformen für 2 Pkw übereinander

MultiBase 2072i DB - 2 doppelbreite Plattformen für insgesamt 4 Pkw

Korrosionsschutz:

Korrosionsschutz gemäß DIN EN ISO 12944-2, Korrosivitätsklasse C3 mäßig

- Plattformprofile, Abdeckbleche und evtl. Plattformverlängerung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 45 µm
- Seitenträger und evtl. Verlängerung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 55 µm
- Mittelträger (nur bei DB) und Quertraversen feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 55 µm. Mittelträger zusätzlich grau pulverbeschichtet (Epoxid-/Polyesterbasis) RAL 7040, Trockenfilmschichtdicke ca. 60-80 µm
- Auffahrbleche feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Schichtdicke min. 55 µm
- Befestigungsschrauben der Plattformprofile Edelstahl V4A
- Hydraulik-Rohre, -Verschraubungen, Bolzen, Schrauben, Muttern, Scheiben galvanisch verzinkt
- Restliche Stahlteile kugelgestrahlt (Reinheitsgrad SA 2,5) und grau pulverbeschichtet (Epoxid-/Polyesterbasis) RAL 7040, Trockenfilmschichtdicke ca. 60-80 µm

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Hydraulikaggregat:

Mit einem Hydraulikaggregat können mehrere Multiparker angetrieben werden, sofern diese nebeneinander oder sich gegenüber (nur durch die Fahrgasse getrennt) liegen. Die Steuerung erfolgt jeweils am Bedienelement eines Multiparkers. Eingebaut wird ein auf Schwingmetall gelagertes, geräuscharmes Hydraulikaggregat. Dennoch empfehlen wir, den Garagenkörper vom Wohnhaus zu trennen.

Bauseitige Leistungen:

1. Zuleitung zum Hauptschalter / Fundamenterder:
Die Zuleitung zum Hauptschalter muss bauseits während der Montage erfolgen. Die Funktionsfähigkeit kann von unseren Monteuren vor Ort gemeinsam mit dem Elektriker überprüft werden. Ist dies während der Montage aus bauseits zu vertretenden Gründen nicht möglich, muss ein Elektriker bauseits beauftragt werden.
Der Stahlbau ist bauseits zu erden mit Fundamenterder-Anschluss (Erdungsabstand max. 10 m) und Potenzialausgleich nach DIN EN 60204.
2. Abschränkung:
Evtl. erforderliche Abschränkungen nach DIN EN ISO 13857 zur Sicherung der Parkergruben bei Verkehrswegen unmittelbar vor, neben oder hinter den Anlagen. Dies gilt auch während der Bauphase. Geländer an den Anlagen, soweit erforderlich, sind serienmäßig enthalten.
3. Stellplatznummerierung:
Evtl. erforderliche Stellplatznummerierung.
4. Haustechnische Anlagen:
Evtl. erforderliche Beleuchtung, Lüftung, Feuerlösch- und Brandmeldeanlagen, sowie Klärung und Erfüllung der damit verbundenen behördlichen Auflagen.
5. Entwässerung:
Im vorderen Bereich der Grube empfehlen wir eine Wassersammelrinne vorzusehen und diese an einen Bodeneinlauf oder eine Schöpfgrube (50 x 50 x 20 cm) anzuschließen. Innerhalb der Rinne ist ein seitliches Gefälle möglich, jedoch nicht im übrigen Grubenbereich (Gefälle in Längsrichtung ist durch die Baumaße vorhanden). Im Interesse des Umweltschutzes empfehlen wir einen Anstrich des Grubenbodens. Öl- bzw. Benzinabscheider sind beim Anschluss an das Kanalnetz empfehlenswert.
6. Streifenfundamente:
Bei Ausführung von Streifenfundamenten aufgrund baulicher Gegebenheiten muss bauseits zur Durchführung von Montagearbeiten ein begehbare Podest in Höhe der Oberkante der Streifenfundamente errichtet werden.
7. Warnmarkierung:
Gemäß DIN EN 14010 muss im Zufahrtsbereich eine 10 cm breite, gelb-schwarze Markierung nach ISO 3864 an der Grubenkante zur Kennzeichnung des Gefahrenbereichs bauseits angebracht werden.
8. Wanddurchbrüche:
Evtl. erforderliche Wanddurchbrüche gemäß Produktdatenblatt MultiBase 2072i.
9. Bedienelement:
Leerrohre und Aussparung für das Bedienelement siehe Produktdatenblatt MultiBase 2072i.
10. Betongüte:
Bodenplatte und Wände unterhalb des Einfahrtniveaus sind in Beton auszuführen (Betongüte min. C20/25).

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Multiparking-Anlage für 2 Pkw
MultiBase 2072i-165 EB

Multiparking-Anlage für 2 Pkw mit waagrecht zu befahrenden Plattformen

Grubentiefe: vorne 170 cm, hinten 165 cm

lichte Höhe: 320 cm

Bei mehr Deckenhöhe können oben entsprechend höhere Fahrzeuge abgestellt werden.

Fahrzeughöhe: oben 150 cm, unten 150 cm

Fahrzeuglänge: 500 cm

lichte Plattformbreite: 230 cm

Stellplatzbelastung: 2,0 t

inkl. Fracht, Abladen, Montage

inkl. Elektro-Verdrahtung ab Hauptschalter

inkl. Sachkundigenabnahme

Multiparking-Anlage für 4 Pkw
MultiBase 2072i-165 DB

Multiparking-Anlage für 4 Pkw

lichte Plattformbreite: 460 cm

Sonst wie bei Multiparking-Anlage für 2 Pkw beschrieben

Hydraulikaggregat, geräuscharm

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-170 EB
(Pkw-Höhe unten bis 155 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-170 DB
(Pkw-Höhe unten bis 155 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-175 EB
(Pkw-Höhe unten bis 160 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-175 DB
(Pkw-Höhe unten bis 160 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-180 EB
(Pkw-Höhe unten bis 165 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-180 DB
(Pkw-Höhe unten bis 165 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-185 EB
(Pkw-Höhe unten bis 170 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-185 DB
(Pkw-Höhe unten bis 170 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-190 EB
(Pkw-Höhe unten bis 175 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-190 DB
(Pkw-Höhe unten bis 175 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-195 EB
(Pkw-Höhe unten bis 180 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-195 DB
(Pkw-Höhe unten bis 180 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-205 EB
(Pkw-Höhe unten bis 190 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-205 DB
(Pkw-Höhe unten bis 190 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-215 EB
(Pkw-Höhe unten bis 200 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-215 DB
(Pkw-Höhe unten bis 200 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-220 EB
(Pkw-Höhe unten bis 205 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-220 DB
(Pkw-Höhe unten bis 205 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-230 EB
(Pkw-Höhe unten bis 215 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Alternativ:

Mehrpreis für KLAUS MultiBase 2072i-230 DB
(Pkw-Höhe unten bis 215 cm)

– Baumaße nach Angaben des Herstellers –

Eventualposition

Mehrpreis für größere Plattformbreite _____ cm

Eventualposition

Mehrpreis für Erhöhung der Stellplatzbelastung auf 2,6 t je Stellplatz, EB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für Erhöhung der Stellplatzbelastung auf 2,6 t je Stellplatz, DB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für Erhöhung der Stellplatzbelastung auf 3,0 t je Stellplatz, EB-Anlage

Eventualposition

Plattformbelag in AluLongLife

Eventualposition

Plattformbelag in EasyWalk

Ausschreibungstext KLAUS Multiparking MultiBase 2072i EB / MultiBase 2072i DB

Eventualposition

Mehrpreis für zusätzliche Schallschutzmaßnahmen gegen Körperschallübertragung nach DIN 4109-1, EB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für zusätzliche Schallschutzmaßnahmen gegen Körperschallübertragung nach DIN 4109-1, DB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für zusätzliche erhöhte Schallschutzmaßnahmen gegen Körperschallübertragung nach VDI 4100, EB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für zusätzliche erhöhte Schallschutzmaßnahmen gegen Körperschallübertragung nach VDI 4100, DB-Anlage

Eventualposition

Mehrpreis für Befestigung mit Klebedübel bei WU-Beton

Mehrpreis für Abschluss eines System-Service-Wartungsvertrages SSVP "PLUS" mit Reinigung und Pflege, welcher eine 1x jährliche Wartung, sämtliche Ersatz- und Verschleißteile sowie eine Reinigung und Pflege der Plattformoberfläche einschließt.
